



Technische Daten Philips LED Panel  
FlexBlend RC340B Weiß 30W 4200lm -  
940 Kaltweiß | 60x60cm - UGR <19 -  
Höchste Farbwiedergabe -  
Bewegungs- und Lichtsensor

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 243181                                  |
| EAN                                     | 8719514708327                           |
| Herstellercode                          | 70832700                                |
| Marke                                   | Philips                                 |
| Herstellername                          | RC340B LED42S/940 SRD W60L60 VPC PCS U4 |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                                 |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                                   |
| Produktserie                            | RC340B                                  |

## Technische Informationen

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Technologie              | LED Integriert                  |
| Ersetzt (Watt)           | 4x18                            |
| Watt                     | 30W                             |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                         |
| Dimmbar                  | Mit Dali dimmbar                |
| Farbcode                 | 940 Kaltweiß                    |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 4000 Kaltweiß                   |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 90-99 - Perfekte Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                            |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                     |

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Lichtstrom (Lumen)           | 4200lm                                  |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 140                                     |
| IP-Schutzklasse              | IP54 - staub- und spritzwassergeschützt |
| Prallschutz                  | IK02 - 0.20 Joule                       |
| Leuchtenverbindung           | PI [3-polige Steckverbindung]           |
| Leistungsfaktor              | >0.90                                   |
| Produkttyp                   | LED Panels                              |

## Informationen zur Leuchte

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| EOC8                                      | 70832700                     |
| Befestigung                               | Einbau                       |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 – für Büros und Schulen |
| Optikabdeckung                            | PC (Polycarbonat)            |
| Betriebstemperatur                        | -10°C bis +25°C              |
| Notfallbeleuchtung                        | Keine Notbeleuchtung         |
| Sockelfarbe                               | Weiß                         |
| Gehäuse                                   | Stahl                        |
| Farbe des Gehäuses                        | Weiß                         |

## Maße

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Größe des LED Panels | 60x60cm |
| Länge (mm)           | 597     |
| Breite (mm)          | 597     |
| Höhe (mm)            | 60      |

## Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



individuelle **Angebote**

## Sensorinformationen



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache **Retour**

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Sensortyp | Dämmerungsschalter |
|-----------|--------------------|